



KWC-No.	Superfici
12.652.012.000FL	cromo
A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore	
12.652.122.000FL	cromo
A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore	

Lavabo con tecnologia LED

Elettronica comandata

- tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopra piano
- tip'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
 - tip'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - tip'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - tip'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8" x 3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
- Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

www.kwc.com 18.11.2015