



APERTURA SCORREVOLE ELETTRONICA, RAPPRESENTATA: SOLUZIONE AD ANGOLO, MOD. DESTRO (PULSANTE A DESTRA)

APERTURA CON **ANTA SCORREVOLE CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE**
REALIZZATA **SU MISURA**, IN **ACCIAIO INOX** E **CRISTALLO TEMPERATO** TRASPARENTE DA **8 MM**
SONO INOLTRE DISPONIBILI CRISTALLI EXTRACHIARO, COLORATI, ACIDATI, RIFLETTENTI > **PAG. 136 / 138**
L'**ALTEZZA STANDARD È DI 200 CM**, DISPONIBILITÀ **ALTEZZE SPECIALI** FINO A 230 CM. > **PAG. 140**

NON SONO PREVISTE GUARNIZIONI IN PLASTICA
L'INSTALLAZIONE **RICHIÈDE** UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA DI ALMENO **40 CM**
PER TUTTE LE COMBINAZIONI **NON** È RICHIESTO L'UTILIZZO DI ALCUN TIRANTE STABILIZZATORE

ARBATAX MOVE + LATO FISSO

PORTA

ART.	FASCIA DI COSTO
701ARB	DA 98 CM A 109 CM
702ARB	DA 110 CM A 119 CM
703ARB	DA 120 CM A 129 CM
704ARB	DA 130 CM A 139 CM
705ARB	DA 140 CM A 149 CM
706ARB	DA 150 CM A 159 CM
707ARB	DA 160 CM A 169 CM
708ARB	DA 170 CM A 179 CM
709ARB	DA 180 CM A 189 CM
710ARB	DA 190 CM A 199 CM

LATO FISSO

ART.	FASCIA DI COSTO
700FIS	FINO A 59 CM
701FIS	DA 60 CM A 69 CM
702FIS	DA 70 CM A 79 CM
703FIS	DA 80 CM A 89 CM
704FIS	DA 90 CM A 99 CM
705FIS	DA 100 CM A 109 CM
706FIS	DA 110 CM A 119 CM
707FIS	DA 120 CM A 129 CM

SUPPLEMENTO DI PREZZO APERTURA ELETTRONICA


ART.	FASCIA DI COSTO
500MOV	SENZA MANIGLIA
501MOV	CON MANIGLIA

PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO SPECIFICARE:

- > LA MISURA DEL FILO ESTERNO PIATTO, SPECIFICANDO COME È STATO INSTALLATO > **CONTROCOPERTINA**
- > LA POSIZIONE (DX O SX) DELLA MANIGLIA (O DEL PULSANTE)
- > LA FINITURA DELL'ACCIAIO INOX (LUCIDO O SATINATO)
- > IL CRISTALLO (TRASPARENTE, EXTRACHIARO, COLORATO, ACIDATO, RIFLETTENTE) > **PAG. 136 / 138**

ESTENSIBILITÀ ± 1 CM DALLA MISURA INDICATA SULLA CONFERMA D'ORDINE
L'INSTALLAZIONE **RICHIÈDE** UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA DI ALMENO **40 CM**

MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI



MOD. DESTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A DESTRA
LATO FISSO A DESTRA



MOD. SINISTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A SINISTRA
LATO FISSO A SINISTRA

SICUREZZA:

LA PORTA È SEMPRE LIBERA, QUINDI SEMPRE APRIBILE SENZA SFORZO, IN CASO DI EVENTUALI GUASTI O MANCANZA DI CORRENTE, ANCHE NELLA VERSIONE PRIVA DI MANIGLIA.

MOTORE ED ELETTRONICA:

TUTTI I COMPONENTI DEL SISTEMA SONO POSIZIONATI ALL'INTERNO DEI PROFILI DELLA CABINA E QUINDI COMPLETAMENTE INVISIBILI.

PREDISPOSIZIONE:

È NECESSARIO PREDISPORRE SOLO UNA CONNESSIONE ALLA CORRENTE A 12V NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA, SULLA PARETE OPPOSTA RISPETTO AL PULSANTE DI APERTURA.

