

PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet





Potenza nominale	l kW l	9,26
Potenza ridotta	kW	2,6
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	
Rendimento nominale	%	88,5
Rendimento ridotto	%	94,2
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	62,4 - 222
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,012
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,024
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	294 -148
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,3 - 2,6
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 127
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,2 - 18,9
Capacità caldaia (H ₂ O)	I	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomia (min-max)	h	6,9 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	77
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,9
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	197
Peso netto	kg	94
Peso lordo	kg	105
Scarico fumi	vedi	Α
Entrata aria comburente	vedi	В
Uscita canalizzazione	vedi	С
Canalizzabile fino a	m	6



















COMBINAZIONI

7018023	Metallo nero	EAN 8053859010050
	OPTIONAL:	
5018003	Kit gambe	EAN 8053859010272
5018001	Cassetto pellet	EAN 8053859010258
5018002	Botola pellet	EAN 8053859010265
5018006	Cornice	EAN 8053859010302
5018007	Cornice (cassetto)	EAN 8053859010319
5018005	Kit canalizzazione	EAN 8053859010296

PLUS



Coclea in alluminio



Camera stagna



Protezione anti surriscaldamento



Collegamento termostato esterno



Kit concentrico (opzionale)



Interno in ghisa con aria 2^ combustione



Wi-Fi (opzionale)



Scarico fumi



Kit canalizzazione (opzionale)




Braciere in ghisa




Programmazione giornaliera settimanale

IMBALLO STUFA




VOLUME (m³) 0,37

IMBALLO FINITURE



STOCCAGGIO



TRASPORTO

